

**Declarația de Performanță****Nr. 10/2018**

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
Fereastra Aluplast 5 camere CL RL 70 / 65 / 77
- Marcajul care permite identificarea produsul pentru construcții astfel cum este solicitat la art. 11 alin. 4 din Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului UE:
Nr. de identificare Aluplast 70 AD
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Ferestre, uși de balcon și sisteme de ferestre-uși pentru construcții
- Numele și adresa de contact a fabricantului astfel cum se solicită la art. 11 alin. 5 din Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului UE:
SC NICOMI SRL, str. Lucian Blaga nr 250B, Localitatea Satu Mare; www.nicomi.ro
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului astfel cum este prevăzut la Anexa V din Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului UE:
sistemul 3
- Denumirea și numărul de identificare al organismului notificat:
**ift Rosenheim; numărul notificării: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; numărul notificării: 1827,
au efectuat testările preliminare în cadrul sistemului 3 și au emis certificatele de testările ITT.**
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale (a se vedea Nota 1)		Performanță (a se vedea Nota 2)		Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)
Etanșeitate la apă		4A		EN 14351-1+A1
Substanțe periculoase		Nu conține		EN 14351-1+A1
Rezistența la încărcare din vânt		C2		EN 14351-1+A1
Capacitatea de rezistență a dispozitivelor de siguranță		350N		EN 14351-1+A1
Performanță acustică R_w dB		*		EN 14351-1+A1
Pentru fereastră cu suprafață totală $F \leq 2,7m^2$	Pentru fereastră cu suprafață totală $2,7m^2 < F \leq 3,6m^2$	Pentru fereastră cu suprafață totală $3,6m^2 < F \leq 4,6m^2$	Pentru fereastră cu suprafață totală $F > 4,6m^2$	
34dB	33dB	32dB	31dB	
Transmitanță termică U_w W/m ² K		**		EN 14351-1+A1
U_g W/m ² K	Distanțier între folie de sticlă			
	Standard $\Psi=0,07$ W/mK	Cald $\Psi=0,04$ W/mK	Cald $\Psi=0,032$ W/mK	
	1,1	1,4	1,3	1,3
	1,0	1,3	1,2	1,2
	0,9	1,2	1,2	1,1
	0,8	1,2	1,1	1,1
	0,7	1,1	1,0	1,0
	0,6	1,0	0,94	0,92
0,5	0,95	0,88	0,86	
Coeficient de transmisie a energiei solare g		npd		EN 14351-1+A1
Permeabilitate la aer		4		EN 14351-1+A1

*Valoarea R_w determinată în conformitate cu punctul B3 din anexa B la standardul EN 14351-1+A1, pentru fereastră cu geamul $R_w=32dB$ **Valoarea U_w determinată pentru fereastra de referință 1,23m x 1,48m, cu diferite tipuri de geamuri și diferite tipuri de distanțiere

- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.
- Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**Administrator al SC NICOMI SRL****Nicolaescu Claudiu**