

Declarația de Performanță**Nr. 12/2018**

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
Fereastra Aluplast 5 camere ML 70 / 70 / 77
- Marcajul care permite identificarea produsul pentru construcții astfel cum este solicitat la art. 11 alin. 4 din Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului UE:
Nr. de identificare Aluplast 70 MD.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Ferestre, uși de balcon și sisteme de ferestre-uși pentru construcții.
- Numele și adresa de contact a fabricantului astfel cum se solicită la art. 11 alin. 5 din Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului UE:
SC NICOMI SRL, str. Lucian Blaga nr.250B, Localitatea Satu Mare; www.nicomi.ro
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului astfel cum este prevăzut la Anexa V din Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului UE:
sistemul 3
- Denumirea și numărul de identificare al organismului notificat:
**ift Rosenheim; numărul notificării: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; numărul notificării: 1827,
au efectuat testările preliminare în cadrul sistemului 3 și au emis certificatele de testările ITT.**
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale (a se vedea Nota 1)	Performanță (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)	
Etanșeitate la apă	4A	EN 14351-1+A1	
Substanțe periculoase	Nu conține	EN 14351-1+A1	
Rezistența la încărcare din vânt	C3/B2	EN 14351-1+A1	
Capacitatea de rezistență a dispozitivelor de siguranță	350N	EN 14351-1+A1	
Performanță acustică Rw dB	*	EN 14351-1+A1	
Pentru ferestre cu suprafață totală F ≤ 2.7m ²	Pentru ferestre cu suprafață totală 2.7m ² < F ≤ 3.6 m ²	Pentru ferestre cu suprafață totală 3.6m ² < F ≤ 4.6m ²	Pentru ferestre cu suprafață totală F > 4.6m ²
34dB	33dB	32dB	31dB
Transmitanță termică Uw W/m ² K	**		EN 14351-1+A1
Ug W/m ² K	Distanțier între foile de sticlă:		
	Standard ψ=0.07 W/m ² K	Cald ψ=0.04 W/m ² K	Cald ψ=0.032 W/m ² K
	1.1	1.4	1.3
	1.0	1.3	1.2
	0.9	1.2	1.1
	0.8	1.2	1.1
	0.7	1.1	1.0
	0.6	1.0	0.94
	0.5	0.95	0.88
Coefficient de transmisie a energiei solare g	npd	EN 14351-1+A1	
Permeabilitate la aer	4	EN 14351-1+A1	

*Valoarea Rw determinată în conformitate cu punctul B3 din anexa B la standardul EN 14351-1+A1, pentru fereastră cu geamul Rw=32dB

**Valoarea Uw determinată pentru fereastră de referință 1,23m x 1,48m, cu diferite tipuri de geamuri și diferite tipuri de distanțiere

- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.
- Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Administrator al SC NICOMI SRL
Nicolaescu Claudiu
