



Declarația de Performanță

Nr. 14/2018



- Cod unic de identificare al produsului-tip:
Usa Aluplast 6 camere ML 70 / 85 / 97/116
- Marcajul care permite identificarea produsul pentru construcții astfel cum este solicitat la art. 11 alin. 4 din Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului UE:
Nr. de identificare Aluplast 85 MD.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Ferestre, uși de balcon și sisteme de ferestre-uși pentru construcții.
- Numele și adresa de contact a fabricantului astfel cum se solicită la art. 11 alin. 5 din Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului UE:
SC NICOMI SRL, str. Lucian Blaga nr.250B, Localitatea Satu Mare; www.nicomi.ro
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului astfel cum este prevăzut la Anexa V din Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului UE:
sistemul 3
- Denumirea și numărul de identificare al organismului notificat:
ift Rosenheim; numărul notificării: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; numărul notificării: 1827,
au efectuat testările preliminare în cadrul sistemului 3 și au emis certificatele de testările ITT.
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale (a se vedea Nota 1)	Performanță (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)	
Etanșeitate la apă	4A	EN 14351-1+A1	
Substanțe periculoase	Nu conține	EN 14351-1+A1	
Rezistența la încărcare din vânt	C3/B2	EN 14351-1+A1	
Capacitatea de rezistență a dispozitivelor de siguranță	350N	EN 14351-1+A1	
Performanță acustică Rw dB	*	EN 14351-1+A1	
Pentru ferestre cu suprafață totală F ≤ 2,7m ²	Pentru ferestre cu suprafață totală 2,7m ² < F ≤ 3,6m ²	Pentru ferestre cu suprafață totală 3,6m ² < F ≤ 4,6m ²	Pentru ferestre cu suprafață totală F > 4,6m ²
34dB	33dB	32dB	31dB
Transmitanță termică Uw W/m ² K	**	EN 14351-1+A1	
Ug W/m ² K	Distanțier între foile de sticlă:		
	Standard Ψ=0,07 W/mK	Cald Ψ=0,04 W/mK	Cald Ψ=0,032 W/mK
1,1	1,4	1,3	1,3
1,0	1,3	1,2	1,2
0,9	1,2	1,2	1,1
0,8	1,2	1,1	1,1
0,7	1,1	1,0	1,0
0,6	1,0	0,94	0,92
0,5	0,95	0,88	0,86
Coeficient de transmisie a energiei solare g	npd		EN 14351-1+A1
Permeabilitate la aer	4		EN 14351-1+A1

*Valoarea Rw determinată în conformitate cu punctul B3 din anexa B la standardul EN 14351-1+A1, pentru fereastră cu geamul Rw=32dB.

**Valoarea Uw determinată pentru fereastră de referință 1,23m x 1,46m, cu diferite tipuri de geamuri și diferite tipuri de distanțere

8, Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

9, Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Administrator al SC NICOMI SRL

Nicolaescu Claudiu

